

Параметры / Parameters	Данные / Data
Формат фанеры, мм / Plywood format, mm	1525x1525
*Производительность, м ³ /год / Capacity, m ³ /year	17500
Минимальное количество обслуживающего персонала, чел. / The minimum number of service personnel, people.	2
Удельное давление прессования для пакетов 1650x1650мм, МПа / Specific pressing pressure for packages 1650x1650mm, MPa	до 2,7
Количество рабочих пролётов, шт. / Number of working floors, pcs.	16
Промежуток между плитами при загрузке, мм / The gap between the plates during loading, mm	140
Теплоноситель / Coolant	Вода / Water
Температура теплоносителя, °С / Coolant temperature, °С	до 115
Размеры рабочей области греющих плит, мм, ДхШ / Dimensions of the working area of the heating plates, mm, LxW	1700x1650
Толщина фанеры, мм / Plywood thickness, mm	3...24
**Габаритные размеры, ДхШхВ, мм / Overall dimensions, LxWxH, mm	4450x2620x7100
Установленная мощность электродвигателей, кВт / Installed power of electric motors, kW	37

* Производительность при непрерывной загрузке пакетов в пресс, времени работы оборудования 20,5 ч в сутки, 349 дней в году при удельном времени выдержки фанеры 36с/мм и коэффициентом использования рабочего времени 0,9. / Productivity with continuous loading of packages into the press, the operating time of the equipment is 20.5 hours per day, 349 days per year with a specific holding time of 36s/mm plywood and a working time utilization factor of 0.9.

** Без учёта гидростанции и пульта управления. / Without the hydroelectric station and the control panel.