

Технические характеристики / Technical specifications

Параметры / Parameters	Данные / Data
Общая установленная мощность, кВт / Total installed capacity, kW	15
Максимальный диаметр кряжа, см / The maximum diameter of the log, cm	60
Минимальный диаметр кряжа, см / Minimum log diameter, cm	14
Максимальная длина кряжа, м / The maximum length of the log, m	6
Минимальная длина кряжа, м / Minimum log length, m	4
Наибольший объем обрабатываемой пачки бревен, м ³ / The largest volume of the processed bundle of logs, m ³	23
Количество тяговых веток, шт. / Number of traction branches, pcs.	2
Количество степ-фидеров, шт. / Number of step feeders, pcs.	2
Расстояние между тяговыми ветками стола подвижного/между осями степ-фидеров, м / The distance between the traction branches of the movable table / between the axes of the step feeders, m	2,83
Максимальная линейная скорость движения кряжа по столу, м/мин / The maximum linear speed of the log movement on the table, m/min	1,8
Минимальный цикл выдачи бревна, сек / Minimum log delivery cycle, sec	3,9
Производительность, не менее / Capacity, at a minimum <ul style="list-style-type: none"> • по количеству выдаваемого кряжа, шт./мин / by the amount of logs output, pcs/min • по объему кряжа (при d=230 мм и L=5,1 м), м³/час / by the volume of the logs (at d=230 mm and L=5.1 m), m³/hour 	8 100
Тип привода подвижного стола и степ-фидеров / The type of drive of the movable table and step feeders	Гидравлический / hydraulic
Рабочее давление насоса гидросистемы, МПа (атм) / Hydraulic system pump operating pressure, MPa (atm)	15 (148)
Длина*, м / Length*, m	10,7
Ширина*, м / Width*, m	7,1
Высота*, м / Height*, m	4,7
Масса нетто*, т / Net weight*, t	20

* ориентировочная, зависит от планировки / * approximate, depends on the layout